



LIGHT JOB

Scheda Tecnica



MATERIALE:

Copolimero reticolato EVA LEVIREX®

- Atossico
- Latex free
- Antibatterico - Antifungo - Antimuffa
- Durezza Shore A 43
- Allungamento a rottura 250%
- Densità 0,23 gr/cm³

Taglie disponibili



EUROPEAN	US W'S	US M'S	UK
35/36	4,5/5,5		3/4
37/38	6/7		4,4/5,5
39/40	7,5/8,5	6/7	6/7
41/42	9/10	7,5/8,5	7,5/8

CARATTERISTICHE:

- Lavabile in lavatrice a 50 °C (122 °F)
- Sterilizzabile chimicamente e UV
- Assorbimento energia sul tallone ≥ 38.5 J
- Antiscivolo SRC (SRA+SRB)
- Antiscivolo SRA
calzata piana $\geq 0,44$
calzata inclinata 7° $\geq 0,40$
- Antiscivolo SRB
calzata piana $\geq 0,20$
calzata inclinata 7° $\geq 0,15$
- Resistenza a 150.000 cicli flessioni
- Resistenza all'abrasione 204 mm³

CERTIFICATO  SECONDO NORMATIVA

EN ISO 20347:2004

EN ISO 20347:2004/A1:2007

Cartella Colori

